



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

Wyłącznik krańcowy AH8108;Highly;5A 250V AC;dźwignia regulowana z rolką



Dane techniczne:

Nazwa: Wyłącznik krańcowy AH8108

Rodzaj głowicy: dźwignia regulowana z rolką

Długość dźwigni / wysokość trzpienia: 20÷72mm

Konfiguracja wyjścia: 1NO+1NC

Sposób przełączania: szybkie

Montaż przełącznika: przykręcany

Montaż przewodu: śrubowy

Prąd styków: 5A

Napięcie przełączane: 250V

Wymiary korpusu: 64x28x25mm

Klasa szczelności: IP65

Producent: Highly

Certyfikaty: RoHS

www.podzespoly-elektroniczne.pl


Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 / sklep@podzespoly-elektroniczne.pl

LIMIT SWITCH

Features

- High precision and metal die-casting body.
- Easy to wire connection construction.
- High mechanical strength.
- Dust-proof construction.

Mounting Hole



Specifications

Item	Standard
Rating	5A, 125V or 250VAC
Contact Resistance	25mΩ max.(initial)
Insulation Resistance	100MΩ min. (at 500VDC)
Dielectric Strength	1,000VAC,50/60Hz for 1 minute
Service Life Mechanically:	1,000,000 operations min.
Service Life Electrically	100,000 operations min.

AH8108 – HIGHLY – Wyłącznik krańcowy z regulowaną dźwignią R20 z rolką fi 18

AH8108



OF	800-342g
RF	50-12g
PT max.	20°
MD max.	10°
OT min.	75°
TT min.	95°

