



Krokodylek AK 2 B 2540 SW czarny; 85mm;32A;1000V;972405100;Hirschmann



Dane techniczne:

Nazwa: AK 2 B 2540 SW

Kolor izolacji: czarny

Długość całkowita: 85mm

Prąd znamionowy: 32A

Napięcie znamionowe: 1000V

Montaż przewodu: wtykany (gniazdo bananowe 4mm)

Materiał styku: mosiądz niklowany

Materiał izolacji: polipropylen

Zakres zaciskania: 30mm

Producent: Hirschmann

Dodatkowe informacje:

Opis:	Kontakt chroniony, o dużej wytrzymałości, szeroko otwierany krokodylek. Zakres mocowania do 30 mm średnicy śruby. Drut lity w kształcie litery U, powierzchnia drutu. 4 mm. Średnicy 4 mm, połączenie z gniazdem z mosiądzu.
Typ:	AK 2 B 2540 I, czarny / czarny
System:	4 mm system bezpieczeństwa
Kod:	972 405-100
Zakres mocowania:	30mm
Kolor:	●
Inne wersje kolorystyczne:	● ● ● ● ●

Dane techniczne

Kategoria pomiarowa:	CAT II
Norma:	DIN EN 61010-031
Kontakt:	Mocowanie kleszczowe
Zakończenie:	4 mm sprężyna
Napięcie znamionowe:	AC / DC 1000 V
Prąd:	32 A
Rezystancja styków:	10 mOhm

Material

Material kontaktowy:	Mosiądz
Kontakt powierzchnię materiału:	Nikiel
Material obudowy:	PP

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy: -30 ° C do +90 ° C

Palność

Obudowa: 94HB

Rysunek

