



TR BUZ91A;PMC;TO220;tranzystor; N-MOSFET;8.5A;600V;150W;Pbf;



Dane techniczne:

Nazwa: BUZ91A

Typ tranzystora: unipolarny

Kierunek przewodnictwa: N-MOSFET

Prąd kolektora: 8.5A

Napięcie kolektor-emiter: 600V

Moc: 150W


Montaż: przewlekany(THT)

Obudowa: TO220

Producent: PMC

SIPMOS[®] Power Transistor

- N channel
- Enhancement mode
- Avalanche-rated



Pin 1	Pin 2	Pin 3
G	D	S

Type	V _{DS}	I _D	R _{DS(on)}	Package	Ordering Code
BUZ 91 A	600 V	8 A	0.9 Ω	TO-220 AB	C67078-S1342-A3

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Values	Unit
Continuous drain current $T_C = 33\text{ °C}$	I_D	8	A
Pulsed drain current $T_C = 25\text{ °C}$	I_{Dpuls}	32	A
Avalanche current, limited by T_{jmax}	I_{AR}	8	A
Avalanche energy, periodic limited by T_{jmax}	E_{AR}	13	mJ
Avalanche energy, single pulse $I_D = 8\text{ A}$, $V_{DD} = 50\text{ V}$, $R_{GS} = 25\text{ Ω}$ $L = 16.3\text{ mH}$, $T_j = 25\text{ °C}$	E_{AS}	570	mJ
Gate source voltage	V_{GS}	± 20	V
Power dissipation $T_C = 25\text{ °C}$	P_{tot}	150	W
Operating temperature	T_j	-55 ... + 150	°C
Storage temperature	T_{stg}	-55 ... + 150	°C
Thermal resistance, chip case	R_{thJC}	≤ 0.83	K/W
Thermal resistance, chip to ambient	R_{thJA}	75	K/W
DIN humidity category, DIN 40 040		E	
IEC climatic category, DIN IEC 68-1		55 / 150 / 56	

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Static Characteristics					
Drain- source breakdown voltage $V_{GS} = 0\text{ V}, I_D = 0.25\text{ mA}, T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	$V_{(BR)DSS}$	600	-	-	V
Gate threshold voltage $V_{GS}=V_{DS}, I_D = 1\text{ mA}$	$V_{GS(th)}$	2.1	3	4	
Zero gate voltage drain current $V_{DS} = 600\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}, T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$ $V_{DS} = 600\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}, T_j = 125\text{ }^\circ\text{C}$	I_{DSS}	-	0.1 10	1 100	μA
Gate-source leakage current $V_{GS} = 20\text{ V}, V_{DS} = 0\text{ V}$	I_{GSS}	-	10	100	nA
Drain-Source on-resistance $V_{GS} = 10\text{ V}, I_D = 5\text{ A}$	$R_{DS(on)}$	-	0.8	0.9	Ω

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified


Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Dynamic Characteristics					
Transconductance $V_{DS} \geq 2 \cdot I_D \cdot R_{DS(on)max}$, $I_D = 5 \text{ A}$	g_{fs}	5	8.5	-	S
Input capacitance $V_{GS} = 0 \text{ V}$, $V_{DS} = 25 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$	C_{iss}	-	1400	2100	pF
Output capacitance $V_{GS} = 0 \text{ V}$, $V_{DS} = 25 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$	C_{oss}	-	180	270	
Reverse transfer capacitance $V_{GS} = 0 \text{ V}$, $V_{DS} = 25 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$	C_{rss}	-	65	100	
Turn-on delay time $V_{DD} = 30 \text{ V}$, $V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 3 \text{ A}$ $R_{GS} = 50 \Omega$	$t_{d(on)}$	-	20	30	ns
Rise time $V_{DD} = 30 \text{ V}$, $V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 3 \text{ A}$ $R_{GS} = 50 \Omega$	t_r	-	70	110	
Turn-off delay time $V_{DD} = 30 \text{ V}$, $V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 3 \text{ A}$ $R_{GS} = 50 \Omega$	$t_{d(off)}$	-	250	330	
Fall time $V_{DD} = 30 \text{ V}$, $V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 3 \text{ A}$ $R_{GS} = 50 \Omega$	t_f	-	80	100	

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Reverse Diode					
Inverse diode continuous forward current $T_C = 25^\circ\text{C}$	I_S	-	-	8	A
Inverse diode direct current, pulsed $T_C = 25^\circ\text{C}$	I_{SM}	-	-	32	
Inverse diode forward voltage $V_{GS} = 0\text{ V}, I_F = 16\text{ A}$	V_{SD}	-	1.1	1.2	V
Reverse recovery time $V_R = 100\text{ V}, I_F = I_S, di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$	t_{rr}	-	480	-	ns
Reverse recovery charge $V_R = 100\text{ V}, I_F = I_S, di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$	Q_{rr}	-	6.5	-	μC

Power dissipation


$$P_{\text{tot}} = f(T_C)$$



Drain current

$$I_D = f(T_C)$$


parameter: $V_{GS} \geq 10 \text{ V}$



Safe operating area

$$I_D = f(V_{DS})$$


parameter: $D = 0.01, T_C = 25^\circ\text{C}$



Transient thermal impedance

$$Z_{\text{th JC}} = f(t_p)$$


parameter: $D = t_p / T$



Typ. output characteristics

$$I_D = f(V_{DS})$$


parameter: $t_p = 80 \mu s$



Typ. drain-source on-resistance

$$R_{DS(on)} = f(I_D)$$


parameter: V_{GS}



Typ. transfer characteristics $I_D = f(V_{GS})$

parameter: $t_p = 80 \mu s$


$$V_{DS} \geq 2 \times I_D \times R_{DS(on)max}$$



Typ. forward transconductance $g_{fs} = f(I_D)$

parameter: $t_p = 80 \mu s$,


$$V_{DS} \geq 2 \times I_D \times R_{DS(on)max}$$



Drain-source on-resistance

$$R_{DS(on)} = f(T_j)$$


parameter: $I_D = 5 \text{ A}$, $V_{GS} = 10 \text{ V}$



Gate threshold voltage

$$V_{GS(th)} = f(T_j)$$


parameter: $V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 1 \text{ mA}$



Typ. capacitances

$$C = f(V_{DS})$$


parameter: $V_{GS} = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$



Forward characteristics of reverse diode

$$I_F = f(V_{SD})$$


parameter: T_j , $t_p = 80 \mu\text{s}$



Avalanche energy $E_{AS} = f(T_j)$


parameter: $I_D = 8\text{ A}$, $V_{DD} = 50\text{ V}$

$R_{GS} = 25\ \Omega$, $L = 16.3\text{ mH}$




Typ. gate charge $V_{GS} = f(Q_{Gate})$

parameter: $I_{D\text{ puls}} = 12\text{ A}$




Drain-source breakdown voltage $V_{(BR)DSS} = f(T_j)$



Package Outlines

TO-220 AB

Dimension in mm



GPT05155

- 1) punch direction, burr max. 0.04
- 2) dip tinning
- 3) max. 14.5 by dip tinning press burr max. 0.05