

Podgląd wydruku: złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 2-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C - Numer wyrobu: 221-412



złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 2-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C

Numer wyrobu: 221-412



złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 2-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	221-412
<i>GTIN / EAN</i>	4050821808435
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	100
<i>Nr artykułu u klienta</i>	

Uwagi

Dane techniczne


<i>Inne</i>	
<i>wskazówka dot. bezpieczeństwa 1</i>	* w instalacjach uziemionych
<i>parametry znamionowe zgodnie z</i>	EN 60664
<i>napięcie znamionowe (II / 2) [V]</i>	450 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]</i>	4 [kV]
<i>prąd znamionowy [A]</i>	32 [A]

Podgląd wydruku: złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 2-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C - Numer wyrobu: 221-412

Dane techniczne	
<i>legenda parametrów znamionowych</i>	<i>(II / 2) Δ Overvoltage category II / Pollution degree 2</i>
<i>technika podłączania czujnika</i>	CAGE CLAMP®
<i>rodzaj montażu</i>	dźwignia
<i>materiał podłączanego przewodu</i>	miedź
<i>przekrój nominalny</i>	4 mm ²
<i>przewód jednodrutowy</i>	0,2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
<i>przewód wielodrutowy</i>	0,2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
<i>przewód linkowy</i>	0,14 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	11 mm / 0.43 cal
<i>łączna liczba zacisków</i>	2
<i>łączna liczba potencjałów</i>	1
<i>rodzaj oprzewodowania</i>	oprzewodowanie z boku
<i>szerokość</i>	13,1 mm / 0.516 cal
<i>wysokość</i>	8,3 mm / 0.327 cal
<i>głębokość</i>	18,6 mm / 0.732 cal
<i>kolor</i>	transparentny
<i>klasa palności zgodnie z UL 94</i>	V2
<i>ciężar [g]</i>	1.6 [g]
<i>temperatura otoczenia (praca)</i>	85 °C
<i>temperatura dopuszczalna długotrwale do [°C]</i>	105 [°C]
<i>T-Marking per EN 60998</i>	T85
<i>rodzaju opakowania</i>	BOX
<i>główna funkcja produktu</i>	złączka z dźwignią
<i>typ produktu</i>	złączki instalacyjne

Zdjęcia i schematy







Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.