

### 3.6. Wskaźniki cyfrowe

Oznaczenie wyrobu	Funkcja	Parametry dopuszczalne						Parametry charakterystyczne					Zastosowanie	Obudowa
		$I_F$	$U_R$	$t_{amb}$	$t_{stg}$	$U_F$	$I_{VS}$ przy	$I_F$	$\lambda$					
		mA	V	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	V	$\mu A$			mA	nm			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
CQVP 31	wskaźnik siedmiosegmentowy, wysokość cyfry 12 mm /wspólna anoda/	$\leq 30$	$\leq 3$	-25 ... +55	-25 ... +70	$\leq 2$	$\geq 100$	20	640 ... 680	a	CO 23			
CQVP 32	wskaźnik siedmiosegmentowy wysokość cyfry 12 mm /wspólna katoda/	$\leq 30$	$\leq 3$	-25 ... +55	-25 ... +70	$\leq 2$	$\geq 100$	20	640 ... 680	a	CO 23			
CQVP 33 <sup>X</sup>	wskaźnik przepełnienia wysokość cyfry 12 mm /wspólna anoda/	$\leq 30$	$\leq 3$	-25 ... +55	-25 ... +70	$\leq 2$	$\geq 100$	20	640 ... 680	a	CO 23			
CQVP 34 <sup>X</sup>	wskaźnik przepełnienia wysokość cyfry 12 mm /wspólna katoda/	$\leq 30$	$\leq 3$	-25 ... +55	-25 ... +70	$\leq 2$	$\geq 100$	20	640... 680	a	CO 23			
CQVP 35 <sup>X</sup>	wskaźnik siedmiosegmentowy wysokość cyfry 12 mm /wspólna anoda/	$\leq 30$	$\leq 3$	-25 ... +55	-25 ... +70	$\leq 3$	$\geq 100$	20	550 ... 570	a	CO 23			
CQVP 36 <sup>X</sup>	wskaźnik siedmiosegmentowy wysokość cyfry 12 mm /wspólna katoda/	$\leq 30$	$\leq 3$	-25 ... +55	-25 ... +70	$\leq 3$	$\geq 100$	20	550 ... 570	a	CO 23			
CQVP 37 <sup>X</sup>	wskaźnik przepełnienia wysokość cyfry 12 mm /wspólna anoda/	$\leq 30$	$\leq 3$	-25 ... +55	-25 ... +70	$\leq 3$	$\geq 100$	20	550 ... 570	a	CO 23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CQYP 36 <sup>x</sup>	wskaźnik przepełnienia wysokość cyfry 12 mm /wspólna katoda/	≤ 30	≤ 3	-25 ... +55	-25 ... +70	≤ 3	≥ 100	20	550 ... 570	a	CO 23
CQYP 74	wskaźnik siedmiosegmentowy wysokość cyfry 7 mm /wspólna anoda/	≤ 20	≤ 3	-25 ... +55	-40 ... +70	≤ 2	≥ 100	20	630 ... 700	a	CO 33
CQYP 75	wskaźnik siedmiosegmentowy wysokość cyfry 7 mm /wspólna katoda/	≤ 20	≤ 3	-25 ... +55	-40 ... +70	≤ 2	≥ 100	20	630 ... 700	a	CO 33
CQYP 95	wskaźnik dziewięciocyfrowy, siedmiosegmentowy /wspólna katoda/	≤ 5	≤ 3	-10 ... +55	-25 ... +70	≤ 2	≥ 50	3	630 ... 690	b	CO 34

a urządzenia wymagające wizualnego wyświetlania cyfr /kropka z prawej strony/

b kalkulatory /kropka z prawej strony/

x nowe uruchomienia